

BOSCH ASI09AW40 Serie | 6 Κλιματιστικό Τοίχου με Wi-Fi, 9000BTU



SKU: IT59793

€519.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 8.9 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000(3.500-11000) BTU/ώρα
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 102 KWh

Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10000 2800~11500) BTU/ώρα
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 6.0 W/W

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 630 KWh

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (ψύξη): 17 ως 32 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (ψύξη) : -15 ως 50 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (θέρμανση): 0 ως 30 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού Χώρου (θέρμανση): -15 ως 30 °C
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 483/362/303 m³/ώρα
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2150 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m²

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

Επίπεδα Θορύβου

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 36.5/29.0/24.0 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 24 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 54 dB (A)
- Επίπεδο ήχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 60 dB(A)

Διαστάσεις

- Εσωτερική μονάδα (ΥxΠxB): 29.7x80.2x18.9 cm
- Εξωτερική μονάδα (ΥxΠxB): 55.5x76.5x30.3 cm