

BOSCH ASI18DW30 Serie | 4 Κλιματιστικό Τοίχου με Wi-Fi, 18000BTU



SKU: IT58520

€769.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7.0 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (6.600-21.400) BTU/ώρα
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 265 KWh

Απόδοση Θέρμανσης

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 5.1 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (4.400-23.900) BTU/ώρα

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1435 KWh

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (ψύξη): 17 ως 32 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (ψύξη) : -15 ως 50 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (θέρμανση): 0 ως 30 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού Χώρου (θέρμανση): -15 ως 30 °C
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 730/500/420 m³/ώρα
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²
- Απόδοση αφύγρανσης: 1.8 λίτρα/ώρα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

Επίπεδα Θορύβου

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 43/33.5/28 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 28 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 57 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55.5 dB (A)
- Επίπεδο ήχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 65 dB(A)

Διαστάσεις

- Εσωτερική μονάδα (ΥxΠxB): 31.9x96.5x21.5 cm
- Εξωτερική μονάδα (ΥxΠxB): 55.4x80.5x33 cm