

BOSCH ASI24AW30 Serie | 6

Κλιματιστικό Τοίχου με Wi-Fi, 24000BTU



SKU: IT58076

€969.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,5 W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 377 KWh
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24.000 (10.300-30.000) BTU/ώρα

Απόδοση Θέρμανσης

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4.9 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1730 KWh

- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25.000 (5.200-32.300) BTU/ώρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Απόδοση αφύγρανσης: 2,6 λίτρα/ώρα
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (ψύξη): 17 ως 32 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (ψύξη): -15 ως 50 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (θέρμανση): 0 ως 30 °C
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (θέρμανση): -15 ως 30 °C
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1020/830/640 m³/ώρα
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3500 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης: 32-47 m²

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα

- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Εφαρμογή: NetHome Plus

Επίπεδα Θορύβου

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 47/41.5/30.5 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 30.5 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 64 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 60,5 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 67 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδα: (ΠxBxΥ): 108x22.6x33.5 cm
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδα: (ΠxBxΥ): 89x34.2x67.3 cm
- Βάρος: 13,3 kg