

# DAIKIN FTXC25C Sensira

## Κλιματιστικό Τοίχου, 9000BTU



SKU: IT55300

**€599.00**

### Specifications

---

#### Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,84W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 132 kW/h

#### Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+++
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 700 kW/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4.45 W/W

#### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Daikin Residential Controller: έλεγξε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smartphone ή tablet
- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής: Ελαττώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά περίπου 80 % κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής
- Μόνο ανεμιστήρας: η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, παρέχοντας αέρα χωρίς θέρμανση ή ψύξη
- Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης: Επιλέγει αυτόματα πρόγραμμα θέρμανσης ή ψύξης ώστε να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχεις επιλέξει
- Ευχάριστη λειτουργία ύπνου: Ρυθμική διακύμανση της θερμοκρασίας που δημιουργεί ακόμη πιο ευχάριστο περιβάλλον
- Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων: Δυνατότητα επιλογής αυτόματης κατακόρυφης κίνησης των πτερυγίων εξόδου αέρα για ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα: Επιλέγει αυτόματα την απαραίτητη ταχύτητα ανεμιστήρα για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία που έχετε προεπιλέξει
- Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: Επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων ταχυτήτων του ανεμιστήρα
- Πρόγραμμα αφύγρανσης: Επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου
- Φίλτρο αέρα τιτανίου με επικάλυψη απατίτη: Εξουδετερώνει ενοχλητικές οσμές για παράδειγμα από καπνό και κατοικίδια
- Φίλτρο αέρα: Κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα
- 24ωρος χρονοδιακόπτης: Μπορεί να ρυθμιστεί για να εκκινείται η λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 24 ωρών
- Αυτόματη επανεκκίνηση: Μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις
- Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος: Απλουστεύει τη διαδικασία συντήρησης με την ένδειξη σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών του συστήματος

### **Επίπεδα Θορύβου**

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 38/33/26/20 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 26 db(A)
- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 58 db(A)
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Hi): 54 dB(A)

### **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 28.8x77x23.4 cm
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 55x65.8x27.3 cm
- Βάρος εσωτερικής μονάδας : 9.0 kg

- Βάρος εξωτερικής μονάδας : 24.0 kg