


PITSOS PSI18VW30 ΝΕΦΕΛΗ

Κλιματιστικό Τοίχου, 18000BTU



SKU: IT58467

€699.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7.0 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18000 (1157 - 19900) BTU/ώρα
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 260 kW/έτος

Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19000 (10580 - 19960) BTU/ώρα
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1 W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1208 KWh/έτος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 840/680/540 m³/ώρα
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²
- Απόδοση αφύγρανσης: 1,7 λίτρα/ώρα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

Θόρυβος

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 42.5/36/26 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 26 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 56 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 64 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB): 30.2x95.7x21.3 cm
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB): 55.4x80.5x33 cm
- Βάρος εσωτερικής μονάδας: 10.5 kg