

# PITSOS PSI24AW31 Ιόλη Κλιματιστικό Τοίχου, 24000BTU



SKU: IT67314

**€899.00**

## Specifications

---

### Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6.1 W/Watt
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24000 (7100~27000) BTU/h
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 405 KWh

### Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25000 (5500 - 27000) BTU/h
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 4.8 W/W
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1691 KWh

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C που διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature που εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Αποστείρωση χάρη στη UV-C λάμπα σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Περιοχή κάλυψης: 32-47 m<sup>2</sup>
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3500 m<sup>3</sup>/h

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 980/817/662 m<sup>3</sup>/h

### **Επίπεδα Θορύβου**

- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 36 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 69 db(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 45/40.5/36dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 67 dB(A)
- Επίπεδο ηχητική πίεσης εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 db(A)

### **Εγγύηση**

- 10 Χρόνια Εγγύηση

### **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις εσωτερική μονάδας: (ΠxBxΥ): 104 x 22 x 32.7 cm
- Διαστάσεις εξωτερική μονάδας (ΠxBxΥ): 89 x 34.2 x 67.3 cm
- Βάρος εσωτερικής μονάδας: 12.3 kg