

KARCHER 1.645-851.0 Αντλία Βυθιζόμενη 750W



SKU: IT62703

€215.00

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 750W (1.0 hp)
- Τύπος: Ακάθαρτων Υδάτων
- Μέγιστη ροή: 22.000L/ώρα
- Μέγιστο βάθος βύθισης: 7 μέτρα
- Μέγιστο ύψος άντλησης: 8 μέτρα
- Πίεση: 0.8 bar
- Μέγεθος κόκκων: 30 mm
- Ελάχιστο υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητο: 35 mm
- Ύψος υπολειπόμενου νερού: 35 mm
- Σπείρωμα σύνδεσης: Εσωτερικό σπείρωμα G1/2
- Θερμοκρασία παροχής: 35°C

- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
- Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης/αυτόματης λειτουργίας
- Με καλώδιο ρεύματος 10 μέτρα
- Άνετη λαβή μεταφοράς
- Τάση: 230-240V
- Συχνότητα: 50Hz
- Αισθητήρας στάθμης ρύπων αμέσως μετά την επαφή με το νερό
- Ιδανικό για αποστράγγιση, μεγάλες λίμνες κήπου, πλημμυρισμένα υπόγεια ή λάκκους οικοδομών, καθώς μπορεί να αντλήσει αξιόπιστα το βρώμικο νερό
- Με ακόμα πιο βρώμικο νερό, το ενσωματωμένο πτυσσόμενο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμεύει για την προστασία από μπλοκαρίσματα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ένας ατομικά ρυθμιζόμενος αισθητήρας στάθμης εκκινεί την αντλία βρώμικου νερού
- Εάν η στάθμη του νερού πέσει ξανά κάτω από τον αισθητήρα στάθμης, η αντλία σταματά αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού
- Κεραμική στεγανοποίηση της πρόσοψης
- [Δες ΕΔΩ το εγχειρίδιο](#)

Περιλαμβάνεται Στο Κουτί

- Τεμάχιο σύνδεσης λάστιχου: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
- 1 Ταχυσύνδεσμο

Βάρος και Διαστάσεις

- Βάρος: 6.7 kg
- Διαστάσεις: 23.8 x 29.3 x 35.4 cm