

# EINHELL FREELEXO CAM 500

## Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή 18V με Κάμερα



SKU: IT66411

**€999.95**

### Specifications

---

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τάση: 18V
- Προτεινόμενη έκταση κοπής: 500 m<sup>2</sup>
- Ενσωματωμένη κάμερα
- Είναι ασφαλισμένο με κωδικό PIN
- Έξυπνο πληκτρολόγιο με οθόνη LCD
- Διαισθητικό πληκτρολόγιο: Εύκολο στη λειτουργία χάρη στον προγραμματιστή λειτουργίας
- Πλάτος κοπής: 18 cm
- Ύψος κοπής: 20-60 mm

- Αισθητήρας κλίσης και ανύψωσης
- Μέγιστη κλίση: 25%
- Αποφεύγει ανεξάρτητα τα εμπόδια
- Εντοπισμός εμποδίων (χώμα, ασφαλτος, χαλίκια) και φυσικών ορίων(τοίχοι,θάμνοι,δέντρα)
- Χρόνος φόρτισης: 1.5 ώρα
- Αισθητήρας Βροχής
- Επίπεδα Θορύβου: 57 dB
- Προγραμματιζόμενοι χρόνοι κοπής
- Σύστημα αισθητήρων ασφαλείας χάρη στους αισθητήρες πρόσκρουσης, κλίσης και ανύψωσης
- Λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά
- Καλώδιο οδήγησης 12 μέτρων για εύκολη εγκατάσταση γύρω από το σταθμό φόρτισης
- Ασύμμετρη ελευθερία: Δεν απαιτείται περιμετρικό καλώδιο
- Διαφορετικοί χώροι του κήπου: Λειτουργία για χρήση σε κήπους με διαφορετικούς/ξεχωριστούς χώρους
- Brushless κινητήρας - δίχως ψήκτρες
- [Δες ΕΔΩ το εγχειρίδιο](#)

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Ξεπερνά τις αναβάσεις έως και 25%
- Αισθητήρας βροχής: ειδοποιεί το ρομπότ πότε να επιστρέψει στο σταθμό φόρτισής του
- Οι χρόνοι κοπής (ημέρα ή νύχτα χάρη στην τεχνολογία χαμηλού θορύβου) μπορούν επίσης να ρυθμιστούν εύκολα
- Εάν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί ή ο χρόνος κοπής έχει λήξει, το χλοοκοπτικό θα μεταβεί αυτόματα στο σταθμό φόρτισης
- Το ύψος κοπής είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ 20 mm και 60 mm
- Κόβει το γρασίδι τόσο λεπτά που μένει στο γκαζόν και χρησιμεύει ως λίπασμα (σύστημα Mulching)
- Η κάμερα ανιχνεύει την περιοχή κοπής και φυσικά εμπόδια όπως πέτρες, χώμα κ.α
- Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα, το FREELEXO CAM 500 αναγνωρίζει τα όρια του χλοοτάπητα που πρόκειται να κουρευτεί
- Προστασία κατά της κλοπής με τη μορφή κωδικού PIN και προειδοποιητικού σήματος
- Η μαγνητική ταινία δρα ως ένας εικονικός φράχτης
- Οι μαγνητικοί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο FREELEXO CAM εντοπίζουν τη μαγνητική ταινία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν εικονικοί φράχτες

- Μπαταρία Powe X-Change: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία με όλες τις συσκευές Powe X-Change

### **Περιλαμβάνεται Στο Κουτί**

- 1 Βάση φόρτισης
- 4 Βίδες Στερέωσης
- 1 Καλώδιο οδήγησης 12μ.
- 1 Μαγνητική ταινία 5μ.
- 3 Λεπίδες κοπής
- 1 Μπαταρία λιθίου 18V, 3.0 Ah
- 20 Άγκιστρα στερέωσης
- 2 Σφικτήρες σύνδεσης
- 1 Κλειδί εξάγωνο

### **Βάρος και Διαστάσεις**

- Βάρος: 8.75 kg
- Διαστάσεις: 57 x 26.2 x 34 cm