

PITSOS PTI6E66G Απορροφητήρας

Τζάκι, Μαύρο



SKU: IT65205

€299.00

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής απορρόφησης: Εντατική 1: Ρυθμός απορρόφησης 550 m³/h, επίπεδο θορύβου 65 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 220 m³/h, επίπεδο θορύβου 46 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 315 m³/h, επίπεδο θορύβου 53 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 430 m³/h, επίπεδο θορύβου 60 (A) re1pW
- : Σύμφωνα με το EN 61591 και το EN/IEC 60704-2-13
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής ανακύκλωσης αέρα: Εντατική 1: Ρυθμός απορρόφησης 550 m³/h, επίπεδο θορύβου 72 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 215 m³/h, επίπεδο θορύβου 51 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 300 m³/h, επίπεδο θορύβου 61 (A) re1pW
- : Ρυθμός απορρόφησης 445 m³/h, επίπεδο θορύβου 69 (A) re1pW

- : Σύμφωνα με το EN 61591 και το EN/IEC 60704-2-13
- Ενεργειακή κλάση: A
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 43.8 kWh
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: E
- Συνολική ισχύς: 223 W
- Αριθμός λαμπτήρων: 2 x 3W
- Ένταση φωτισμού: 127 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 4000 K
- Απόδοση φωτισμού: A
- Αυτόματη επαναφορά από την εντατική στην κανονική ρύθμιση μετά απο 5 λεπτά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Επιτοίχιος
- Επικλινής σχεδιασμός
- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μέσω Touch Control
- Κινητήρας Capacity Motor
- Εύκολο στον καθαρισμό λείων επιφανειών και υλικών
- Μεταλλικά φίλτρα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Μεγάλη γωνία ανοίγματος της γυάλινης πρόσοψης με λειτουργία κλειδώματος για εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο και εύκολο καθάρισμα
- Διάμετρος σωλήνα: Ø 15 cm
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα: 1.5 m

Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 69-90 x 59 x 32.5 cm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 72-97.5 x 59 x 32.5 cm